

**Дріт для зварювання алюмінію ALMg5 1,2 мм, Ø 300, 2 кг
GYS 086531555**




Артикул: 086531

Ціна: **9 746 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/09c2efe>



Характеристики

Дріт для зварювання алюмінію ALMg5 1,2 мм, Ø 300, 2 кг GYS 086531

Суцільний обміднений дріт для газового зварювання алюмінієво-магнієвих сплавів, гомогенних з 5% вмістом Mg або гетерогенних. Відмінні механічні властивості та стійкість до корозії роблять його ідеальним матеріалом для морського будівництва, залізничної промисловості (вагони) та автомобільного транспорту.

■ Класифікація

AWS 5.10 : ER 5356
EN ISO 18273 : S Al 5356
DIN 1732 : SG-AlMg5

■ Застосування

- Суднобудування,
- Резервуари для зберігання,
- Залізничне будівництво,
- Транспортна промисловість (скіпи та причеви).

■ Переваги

- Відмінна корозійна стійкість.
- Дуже хороші механічні властивості.

■ Полярність

DC +

■ Хімічні властивості

Al %	Mg %	Mn %	Cr %	Ti %
Основа	5,00	0,35	0,10	0,15

■ Механічні властивості

Re	Rm	A 5 d
110 Мпа	250 Мпа	25

■ Рекомендації



Газовий захист відповідає EN ISO 14175
100% аргон (I1)

■ Дозвіл

TÜV - DB - UDT



Упаковка

вага (кг)	Тип котушки		Діаметр дроту (мм)			
			Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2
0,5	S100	—	—	086548	—	—
2	S200	—	—	086555	086562	—
7	S300	—	—	—	086524	086531

