

Споттер GYSPOT ALU 66 GYS 080188




Артикул: 080188

Ціна: **53 444 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/0af6e35>



Характеристики

Зварювання конденсаторним розрядом шпильок М4, М5 і М6.

GYSPOT ALU 66 призначений для рихтування алюмінієвих компонентів кузова.

Станція приварює шпильки для усунення вм'ятин і ударів (дверні панелі, капоти і т.д.) без демонтажу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ;

Мікропроцесорне управління Вибір з двох режимів:

- Напруга (регулюється від 50 В до 200 В).

- Потужність (регулюється від 0 до 10).

Розряд конденсатора 66 мкФ

Швидке зварювання (3 мілісекунди).

Автоматичний пістолет:

- Пістолет не має спускового гачка; зварювання запускається автоматично, коли наконечник вставляється в пістолет.

Клеми заземлення інтегровані в пістолет.

- Ручне регулювання сили пружини.

У комплекті:

- Автоматичний пістолет з 3 заземлюючими клемми.



- Алюмінієва коробка для видалення вм'ятин. (ALU BOX STANDART M4 050020)



- Патрон для шпилек Ø 4 мм.

