

## Бустер GYSPACK 750 GYS 026179




Артикул: 026179

Ціна: **24 626 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/2315e75>



## Характеристики

Бустер GYSPACK 750 GYS 026179

## 2-in-1: Стартер і джерело живлення в одному

- Миттєво запускає мотоцикли, автомобілі та автофургони, не пошкоджуючи електроніку транспортного засобу.
- Забезпечує всі електричні пристрої живленням 12 В/постійного струму завдяки внутрішньому акумулятору ємністю 28 А-год.
- Надзвичайно яскравий ліхтар покращує видимість під час використання.







### АВТОНОМНИЙ СТАРТЕР

✓ GYPACK 750 миттєво заводить **легкові автомобілі та кемпери**, а також **бензинові та дизельні фургони** (піковий струм становить 750 А / 2500 А).



### ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

✓ **Потужний вбудований акумулятор на 28 Ач** робить GYPACK 750 дуже корисним портативним джерелом живлення 12 В для багатьох електроприладів, включаючи телевізори, освітлювальні системи, ноутбуки тощо.

 4 Вт 72 год	 15 Вт 19 год	
 9 Вт 32 год	 24 Вт 12 год	80 Вт 3.5 год



### ВБУДОВАНЕ СВІТЛОДІОДНЕ СВІТЛО

✓ Підходить для використання вночі або в умовах недостатнього освітлення, GYPACK 750 має вбудований ліхтар, що складається з семи потужних світлодіодних ліхтарів (7 x 3,6 Вт).



### ВБУДОВАНИЙ ТЕСТЕР

✓ GYPACK 750 має екран, на якому відображається стан зарядки внутрішнього акумулятора.



Внутрішня  
спіральна  
батарея AGM



- ✓ ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ ЗАПУСК
- ✓ ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ

1.3 m · 25 mm<sup>2</sup> ➤ 600 A

У комплекті



зарядний пристрій на 12 В  
арт. 054684

Запобіжники  
(на випадок до комплекту)



200 А (x2)  
ref. 054547

## ПРОФЕСІЙНА МАШИНА

- ✓ **Автоматичний поплавковий зарядний пристрій 12 В / 230 В:** для автономної зарядки внутрішнього акумулятора.
  - Заряджає батарею до 100%, максимально збільшуючи термін її служби та ефективність.
  - Можна залишити постійно підключеним до електромережі (GYPACK необхідно заряджати після кожного використання).
- ✓ Увімкнення/вимкнення **перемикачем**, щоб уникнути неправильного використання.
- ✓ Система **сигналізації** у випадку **неправильної полярності**.
- ✓ **Мідні кабелі (2 x 1,30 м, Ø 25 мм<sup>2</sup>) з ізолюваними затискачами на 600 А.**
- ✓ **Оснащений двома легко замінними зовнішніми запобіжниками** (запасні запобіжники входять до комплекту).



INSIDE	START 						PROTECTION		POWER SUPPLY				
	I	Cranking	Peak										
28 Ah	12 V	750 A	1450 A	2500 A	•	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	2x200 A	36 x 20 x 43	14	

