

Пуско-зарядний пристрій STARTIUM 980E GYS 026506




Артикул: 026506

Ціна: **48 100 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/42386e4>



Характеристики

Пуско-зарядний пристрій STARTIUM 980E GYS 026506

STARTIUM 980E - це пуско-зарядний пристрій, здатний заряджати рідкі AGM/гелеві (Stop/Start) акумулятори та безпечно запускати сучасні автомобілі.

ЗАРПЛАТА 12В 24В 20-750 Ач 20-525 Ач **СТАРТ** 12В 24В 380 А 270 А

Заряджайте всі типи акумуляторів: Виберіть криву зарядки для типу акумулятора - рідкий, гелевий, AGM - або, якщо він невідомий, виберіть універсальний режим, який забезпечить безпечну заміну для будь-якого з цих типів акумуляторів. Виберіть один з 4 зарядних виходів: 5A, 15A, 20A і 40A.

Заряджайте до 100% безпечно: Удосконалений багатоступеневий зарядний пристрій заряджає батарею до 100% і не вимагає нагляду або зняття акумулятора з автомобіля. Наприкінці заряду зарядний пристрій переходить у плаваючий режим, щоб підтримувати заряд акумулятора на рівні 100%.

Smart: Цей пристрій постійно аналізує стан акумулятора та автоматично регулює вихідну напругу. Напруга та відсоток заряду відображаються в режимі реального часу на цифровому екрані.

Захист електроніки автомобіля: Не потрібно від'єднувати батарею від автомобіля. Відсутність ризику іскроутворення, відсутність напруги на клеммах, коли вони не підключені до акумулятора.

Зарядка глибоко розрядженого акумулятора: СТАРТИУМ може заряджати акумулятори, розряджені до 1В. Це неможливо, якщо акумулятор пошкоджений.

ТАЙМЕР Функція, яка дозволяє безпечно заряджати глибоко розряджені акумулятори (< 1В).

SOS ВІДНОВЛЕННЯ: Дозволяє відновлювати сульфатні акумулятори.

Автоматичний запуск: Пристрій автоматично почне подавати струм до акумулятора, коли активується функція стартера автомобіля. Пульти дистанційного керування більше не потрібен.

Розумний запуск: STARTIUM 980E автоматично виявляє пошкоджені або сильно сульфатовані акумулятори. У цьому випадку він не буде подавати струм, щоб захистити електроніку автомобіля.



У комплекті:
• 2,5 м кабелю
• Ізольовані затискачі

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

- ➕ Автоматичний перезапуск з використанням останніх налаштувань за замовчуванням.
- ➕ Функція тестування генератора для полегшення пошуку несправностей.
- ➕ Коди несправностей відображаються на цифровому екрані для простого пошуку та усунення несправностей.



CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	I _n	Power	Battery	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560					

MADE in FRANCE

www.gys.fr

