

Горелка MIG 150A - 3м (ТС Ø 1,0 мм М6) GYS 072121




Артикул: 072121

Ціна: **3 773 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/46d3f8e>



Характеристики

Горелка MIG 150A - 3м (ТС Ø 1,0 мм М6) GYS 072121

Зварювальний палик MIG/MAG з повітряним охолодженням потужністю 150 А - ідеальна відповідь на потреби зварювальників, які виконують широкий спектр робіт, гарантуючи стабільне та безпомилкове зварювання. Завдяки нековзному покриттю та шарнірному з'єднанню на руків'ї палика працювати з ним надзвичайно зручно.

Насадка з різьбленням для міцної фіксації та кращого розсіювання тепла.



Нейлонова основа з утеплювачем з гусячої шиї.

Гнучкий кабель з шарнірним з'єднанням для зменшення скручування зап'ястя.

Ергономічна ручка для зручного захоплення.



Поставляється в кольоровій коробці (380 x 310 x 75 мм)

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Надійний, міцний палик для ідеального зварювання всіх сталей.
- Висока стійкість до механічних ударів і високих температур.
- Плавна, без поштовхів подача дроту.
- Ідеальна сумісність з обладнанням GYS.
- Універсальний європейський роз'єм (Євро).

ОСОБЛИВОСТІ

Робочий цикл	180 А при 60%	
Охолодження	повітря	
Сумісний діаметр дроту	0,6-1,0 мм	
Оригінальна комплектація	контактна трубка	Ø 1,0 мм - M6
	насадка	Ø 12 мм
Застосування	Тонкий листовий метал, ремонт автомобілів	
Кабель	довжина	3 м
	перетин	16 мм ²

МБ15

Додаткова коробка для витратних матеріалів 041226

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (ЗА БАЖАННЯМ)



Внутрішня оболонка
Ø 0,6/0,8 мм
3 м

041592



Опора контактної трубки (x5)

042902



Пружина (x10)

042988



Контактна трубка (x10)

Ø 0,6 мм Ø 0,8 мм Ø 1,0 мм

041905

041912

041929



Насадка (x3)

041875

