

Бустер GYSPACK PRO 800 GYS 068759




Артикул: 068759

Ціна: **26 618 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/56ec174>




Характеристики

Бустер GYSPACK PRO 800 GYS 068759

САМОДАСТАТНИЙ
СТАРТЕР

12 В

GYSPACK PRO 800

посилання 068759
посилання 072107 



Професійний автономний стартер для всіх автомобілів, оснащених акумуляторами 12 В. Він оснащений потужною та міцною спіральною батареєю.



Професійний, автономний стартер

Завдяки свинцево-кислотній батареї (у режимі запуску: 700 А при 1 В/с і 2500 А при піковій батареї), GYSPACK PRO 800 ідеально підходить для запуску легкових автомобілів, фургонів і невеликих сільськогосподарських транспортних засобів.

Ідеально підходить для операцій на місці

- ✓ Завдяки компактній конструкції та легкій вазі лише 18,4 кг GYSPACK PRO 800 можна легко переміщати по робочому майданчику.
- ✓ Кабель довжиною 180 см забезпечує оптимальний комфорт користувача.

Створено для максимальної безпеки

- ✓ Звуковий сигнал і світловий індикатор забезпечують захист від неправильної полярності.
- ✓ Його вбудований автоматичний вимикач захищає ваш автомобіль від стрибків напруги або короткого замикання та запобігає іскрам під час підключення затискачів.
- ✓ Два запобіжники на 200 А захищають систему в разі неправильного використання.

Повністю неконтрольована зарядка

- ✓ Завдяки автоматичному зовнішньому зарядному пристрою 230 В можна повністю зарядити від мережі без нагляду.

Кабель від прикурювача

- ✓ GYSPACK PRO 800 постачається з кабелем прикурювача, який має дві функції:
 - для збереження пам'яті даних автомобіля під час заміни акумулятора.
 - для підзарядки бустера під час руху автомобіля.

Захищений кузов

- ✓ Виготовлений з листового металу GYSPACK PRO 800 також оснащений кутовими накладками. Вони захищають кузов машини від пошкоджень під час роботи в складних умовах (на місці або в майстернях).

Вбудований тестер

- ✓ GYSPACK PRO 800 має дисплей, на якому відображається рівень заряду внутрішньої батареї.



Вбудована батарея зі спірально-елементною технологією



- ✓ ВИСОКА ПУСКОВА ПОТУЖНІСТЬ
- ✓ ПІДВИЩЕНА МІЦНІСТЬ І ДОВГОЛІТТЯ

Поставляється разом



Зарядний пристрій 12V
посилання 054684

Запобіжники (не входять в комплект)



200 А (x2)
посилання 054547

12V	ПОЧАТОК			ТЕСТ	ЗАРЯД ЗОВНІШНІЙ 110 - 230 В	ЗАХИСТ		ВИМКНІТЬ	ЗАПОБІЖНИК	ПАНЕЛЬ	СМ	КГ
	я 1 В/С	Прокручування СС	Пікова батарея			ON OFF	•					
12 В 28 Аг	700 А	1320 А	2500 А	•	12 В / 2 DC	•	•	12 В постійного струму	2 x 200 А	2 x 180 см Ø 25 мм²	32 x 23 x 37	18.4

CE - EN 60335-2-29

Made in China

www.gys.fr

