

Блок підготовки повітря (MX2-1/2) у фарбувальну камеру Samozzi (Італія)



Артикул: MX2-1/2-FR0004, MX-1/2-F10,
MX2-1/2-FC00

Ціна: **18 863 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/5d143ea>



Характеристики

Блок підготовки повітря в фарбувальну камеру Samozzi (Італія)

Професійний модульний набір промислової пневматики Samozzi (Італія) призначений для повного очищення стисненого повітря від твердих частинок, вологи, емульсії та масляного туману, а також для точного регулювання тиску в системі.

Дана збірка є ідеальним рішенням для захисту пневматичного обладнання, верстатів ЧПУ, ліній фарбування та пневмоінструменту. Завдяки стандартному різьбовому з'єднанню G1/2" та високій пропускну здатності, блоки серії MX2 забезпечують стабільну роботу пневмосистеми при максимальному тиску до 16 бар.

Склад комплекту та етапи фільтрації:

1. Фільтр-регулятор Samozzi MX2-1/2-FR0004 (25 мкм)

- **Перший ступінь:** грубе очищення повітря від конденсату та великих часток бруду.
- Функція редуктора: стабілізація та точне налаштування робочого тиску в діапазоні від 0.5 до 10 бар. Обладнаний вбудованим манометром.

2. Магістральний фільтр Samozzi MX2-1/2-F10 (5 мкм)

- **Другий ступінь:** фінішна затримка мікрочастинок пилу, іржі та залишків вологи, що захищає коалесцентний елемент від швидкого засмічення.

3. Коалесцентний фільтр Samozzi MX2-1/2-FC00 (0.01 мкм)

- **Третій ступінь:** надтонке очищення повітря. Затримує субмікронні частинки та масляний аерозоль з ефективністю до 99.8%. На виході ви отримуєте технічно чисте повітря без слідів компресорного мастила.

Установка; вертикальна в лінію, монтаж до поверхні прямої з допомогою додаткових кріплень

Технічні характеристики:

- Виробник: Samozzi (Італія)
- Серія: MX (Типорозмір 2)
- Приєднання: Резьба G1/2"
- Робочий тиск: 0.5 — 10 бар (Макс. 16 бар)
- Робоча температура: -5°C ... +50°C