
**Дріт для зварювання CuAl8 Ø 1,0 - катушка S200 / 5 кг GYS
086197**




Артикул: 086197

Ціна: **14 671 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/6aa18c7>



Характеристики

Дріт для зварювання CuAl8 Ø 1,0 - катушка S200 / 5 кг GYS 086197

Присадний дрiт для зварювання сплавiв Cu-Al, алюмiнiєвої бронзи (до 10% Al), а також гетерогенних сумiшей Cu/сталь i паяння оцинкованої сталi. Рекомендується для суднобудування, хiмiчної промисловостi (оприснення морської води), а також для гетерогенних сумiшей Cu/сталь i для паяння оцинкованих сталей.

■ Класифікація

AWS A5.7: ERCuAl-A1
EN ISO 24373: S Cu 6100 (CuAl7)
DIN 1733: SG-CuAl8

■ Застосування

- Морське будiвництво,
- Хiмiчна промисловiсть,
- Кузовнi роботи.
- Кузовнi роботи зi сталями з обмеженою еластичнiстю.

■ Переваги

- Стiйкiсть до сольового середовища.
- Рекомендовано PSA.

■ Полярнiсть

DC +

■ Хiмiчні властивостi

Cu %	Al %
Основа	8,00

■ Механiчні властивостi

Rp 0,2	Rm	A 5	AV + 20°C	Твердiсть
200 Мпа	430 Мпа	40 %	100 J	140 HB

■ Рекомендації

Газовий захист вiдповiдно до EN ISO 14175
Аргон (I1)



Упаковка

вага (кг)	Тип котушки		Дiаметр дроту (мм)			
			Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2
2	S200	—	—	077409	—	—
5		—	—	086661	086197	—
15	S300	—	—	—	086180	—

