

## Контактне зварювання GYSPOT INVERTER BP.LG 023451



Артикул: 023451

Ціна: **636 503 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/744RE>



### Характеристики

Апарат контактного зварювання GYSPOT INVERTER BP.LG розроблений для з'єднання аркушів із низьковуглецевих сталей і сталей із високою межею плинності. Він відповідає вимогам автовиробників (550 даН/13 000 А). Нові кліщі Genius надкомпактні (6 кг) і зручні в роботі. Вони мають автоматичний широкий розчин для швидкого доступу до зон зварювання. Апарат надзвичайно простий у використанні завдяки автоматичному налаштуванню зварювальних параметрів.

### ТЕХНІЧНА ІННОВАЦІЯ GENIUS

Автоматичний розчин 80 мм (20 мм у неробочому стані)

Простота обертання плеча для швидкого доступу до важкодоступних зон (розширення 200 мм). Латунний тримач кліщів і подошви плеча для забезпечення оптимального електроконтакту. Модульна конструкція контактів для простоти обслуговування.

Швидка зміна плечей без спеціальних інструментів завдяки важелю подвійної дії. Автоматичні з'єднання системи рідинного охолодження.

Винесене на кліщі керування (широкий розчин, зварювання, підтвердження налаштування). Вбудований в кліщі блокований кулькопідшипниковий гіроскоп.

Ручка, важіль і двосторонній тримач кліщів (для правої або лівої руки).

Швидке визначення кожного плеча за допомогою маркування (G1, G2 тощо). Багатофункціональний пістолет: однобічне зварювання, усадка, приварювання шпильок, гайок, кілець тощо.

## РОЗУМНА СМАЖКА

АВТОМАТИЧНИЙ режим: апарат автоматично визначає тип сталі, товщину аркушів і наявність клею або ізоляційного матеріалу між листами з високоміцних і борщувальних сталей.

7 можливих режимів точкового зварювання: Стандартний, Ручний, Мульти, Gysteel, Автоматичний, режим Автовиробника та Energy.

Простежування: Збереження характеристик зварювальних точок на SD-карті.

Виведення на комп'ютер збережених звітів.

## ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Зварювальний струм: 13 000 А.

Сила стиснення: 550 даН за 8 барів.

Рідинне охолодження силових кабелів, електродів і їхніх наконечників.

Максимальна продуктивність завдяки новій конструкції циліндра-клеюної та зварювального алгоритму.

Інтуїтивно-зрозуміла навігація завдяки рідкокристалічному екрану 5,7".

Автоматичне настроювання сили стиснення електродів.

Лічильник зварних точок для визначення терміну експлуатації наконечників.

Спеціальний режим зварювання для склеєних аркушів або з важкозварюваним покриттям.

## ЗАЩИТЫ

Захист проти перенапруги та надструму.

Звуковий сигнал у разі занадто низького струму або недостатньої сили стиснення.

Технологія BODYPROTECT для захисту користувача від магнітних випромінювань (згідно з директивою 2013/35/UE).

## МІЦНИЙ І ПЕРЕНОСНИЙ

Зміцнена, стійка та зручна в роботі візок із 30-літровим баком.

Дуже стійкий кронштейн, який можна за бажанням розсунути.

Ковзний по всій довжині кронштейна балансир.

Вбудована підставка для 6 плечей.