

Апарат точкового зварювання 380V GYSPOT PTI NEO 084834




Артикул: 084834

Ціна: **417 070 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/7851b67>



Характеристики

Апарат точкового зварювання GYSPOT PTI NEO 084834

ІНВЕРТОР
ТОЧКОВИЙ
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ
АПАРАТ
13 000 А

GYSPOT PTI NEO - 400 V



Артикул 024779

Поставляється в комплекті з кронштейном G1

Артикул 084834

Поставляється в комплекті з кронштейнами G1+G2+G4

GYSPOT PTI NEO - це автоматичний зварювальний апарат для точкового зварювання, призначений для складання кузовних панелей автомобілів. Його пістолет з рідинним охолодженням і вбудованим трансформатором є найкращим на ринку, він важить всього 9,7 кг з кронштейном G1. Компактний і маневрений, він ідеально підходить для майстерень з обмеженим простором. Він має ергономічний, зручний кольоровий інтерфейс.

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- **Максимальний зварювальний струм 13 000 А**, ідеально підходить для зварювання різних типів сталі на сучасних автомобілях (HLE/THLE, UHLE і Boron).
- **Трансформатор з рідинним охолодженням (5 л)**, електроди та ковпачки для максимальної продуктивності.
- **Висока швидкість (10 точок/хв)**.
- Сила затиску до **550 даН** при тиску 8,3 бар для задоволення вимог OEM-виробників.
- **Пістолет оснащений вбудованим трансформатором**, мінімізує енергоспоживання (запобіжник на 20 А).

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

- **Автоматичний режим:** інтелектуальний пістолет автоматично визначає правильні параметри зварювання.
- Інтуїтивно зрозуміла навігація за допомогою кольорового дисплея **3.5"**.
- Простий у використанні для всіх фахівців з ремонту автомобілів.
- Точковий лічильник для контролю терміну служби ковпачків.

КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН

- Легко маневрує в майстерні (57 кг).
- Не займає багато місця.
- **Легкий, компактний пістолет (9,7 кг)**, найкращий на ринку.
- 4 м джгута між пістолетом і машиною, що забезпечує доступ в будь-яку точку автомобіля.
- Поставляється в дерев'яному ящику (78,5 x 58,5 x 64 см).

PREMIUM G-ARM

- Швидка та легка заміна зварювальних рукавів без використання інструментів.
- **Латунний** тримач затискача та пластина кронштейна для оптимального електричного контакту.
- **Автоматичне з'єднання** з'єднувачів для охолоджуючої рідини.
- Широкий вибір варіантів кронштейнів для кращого доступу до всіх зон автомобіля.

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

- **Простежуваність точкових зварних швів** та експорт даних через USB для складання звітів.
- Програмне забезпечення для обробки даних поставляється в комплекті.
- Повне оновлення машини **через USB-накопичувач**.

НЕОБОВ'ЯЗКОВИЙ



Комплект односточкового пістолета Quick Fix 082823



Сумісна зброя та витратні матеріали



LIQUID COOLING
5 літрів



Вбудована опора для рук



Ручне відкривання кронштейна для зазору 200 мм

50/60 Гц	+AM+ А D крива	плям/хв (макс.)	Номинальна потужність	I _{RMS} А	U ₀ V	mm		Кабелі			Рідина	cm	kg	cm	
						mm	(опція)	9,7 кг	(опція)	(опція)					
3 x 400 В	20	10	13,8 кВА	13 000	7,7	2,5+2,0+2,0	1,5+3,0	4 м, рідина	1,8 м	1 м	8 м	5 L	63 x 76 x 127	57	78,5 x 58,5 x 64

CE - EN 62135-1

MADE IN FRANCE

www.gys.fr

