

Бустер GYSPACK PRO 900 GYS 027084



Артикул: 027084

Ціна: **45 899 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/821f822>



Характеристики

Бустер GYSPACK PRO 900 GYS 027084

Професійний автономний стартер з вбудованим зарядним пристроєм для запуску всіх транспортних засобів, оснащених 12 В акумуляторами.



Високопродуктивний автономний стартер

Оснащений "високопродуктивною" свинцевою батареєю (при запуску: 830 А при 1 В/с і 3100 А на піку заряду), Gyspack PRO 900 ідеально підходить для запуску легкових автомобілів, мікроавтобусів, тракторів і вантажівок.

Ідеально підходить для втручання на місці

- ✓ Завдяки невеликим розмірам і вазі 15 кг, його легко транспортувати на місці без особливих зусиль.
- ✓ **1,80 м кабелів** для оптимального комфорту користувача.

Для безпечного використання

- ✓ Захист від інверсії полярності завдяки звуковому сигналу та світловому індикатору.
- ✓ оснащений запобіжником для захисту транспортних засобів від перенапруги, короткого замикання та уникнення іскор при підключенні затискачів
- ✓ Оснащений запобіжником на 300 А, що захищає систему від випадку неправильного використання.



Повна зарядка без нагляду

- ✓ Завдяки вбудованому автоматичному зарядному пристрою (6 А - крива 7-ступінчаста інтелектуальна зарядка), Gyspack PRO 900 заряджається на 100% від мережі без нагляду, навіть якщо він постійно підключений.
- ✓ Візуалізація стану заряду завдяки трьом світлодіодам.

Функція резервного копіювання пам'яті

- ✓ 1 гніздо прикурювача для зберігання або збереження пам'яті автомобіля (запобіжник 15 А) при заміні акумуляторів.

Захищена кришка

- ✓ GYSPACK PRO 900 оснащений кутовими накладками. Вони захищають чохол від ударів під час роботи в складних умовах (на будівництві або в майстерні).

Інтелектуальна крива зарядки: 7 кроків





- 100% автоматична зарядка
- подовжує термін служби та продуктивність внутрішнього акумулятора

Запобіжники (не входить до комплексу)



Після кожного використання

12V	START			TEST	CHARGER INSIDE CHARGE 100-240V	PROTECTION		POWER OUT MEMORY	15 A	2x1,80 m ø 35 mm ²	cm	kg
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery									
12 V HAWKER 30 Ah	830A	1700 A	3100 A	•	6 A	•	•	12 V DC	15 A	2x1,80 m ø 35 mm ²	31 x 32 x 16,5	15

