

## Апарат точкового зварювання 380V GYSPOT PTI NEO 024779




Артикул: 024779

Ціна: **358 387 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/83a4de7>



### Характеристики

Апарат точкового зварювання GYSPOT PTI NEO 024779

ІНВЕРТОР  
ТОЧКОВИЙ  
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ  
АПАРАТ  
13 000 А

# GYSPOT PTI NEO - 400 V



Артикул 024779  
Артикул 084834

Поставляється в комплекті з кронштейном G1

Поставляється в комплекті з кронштейнами G1+G2+G4

**GYSPOT PTI NEO** - це автоматичний зварювальний апарат для точкового зварювання, призначений для складання кузовних панелей автомобілів. Його пістолет з рідинним охолодженням і вбудованим трансформатором є найкращим на ринку, він важить всього 9,7 кг з кронштейном G1. Компактний і маневрений, він ідеально підходить для майстерень з обмеженим простором. Він має ергономічний, зручний кольоровий інтерфейс.

## ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- **Максимальний зварювальний струм 13 000 А**, ідеально підходить для зварювання різних типів сталі на сучасних автомобілях (HLE/THLE, UHLE і Boron).
- **Трансформатор з рідинним охолодженням (5 л)**, електроди та ковпачки для максимальної продуктивності.
- **Висока швидкість (10 точок/хв)**.
- Сила затиску до **550 даН** при тиску 8,3 бар для задоволення вимог OEM-виробників.
- **Пістолет оснащений вбудованим трансформатором**, мінімізує енергоспоживання (запобіжник на 20 А).

## ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

- **Автоматичний режим:** інтелектуальний пістолет автоматично визначає правильні параметри зварювання.
- Інтуїтивно зрозуміла навігація за допомогою кольорового дисплея **3.5"**.
- Простий у використанні для всіх фахівців з ремонту автомобілів.
- Точковий лічильник для контролю терміну служби ковпачків.

## КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН

- Легко маневрує в майстерні (57 кг).
- Не займає багато місця.
- **Легкий, компактний пістолет (9,7 кг)**, найкращий на ринку.
- 4 м джгута між пістолетом і машиною, що забезпечує доступ в будь-яку точку автомобіля.
- Поставляється в дерев'яному ящику (78,5 x 58,5 x 64 см).

## PREMIUM G-ARM

- Швидка та легка заміна зварювальних рукавів без використання інструментів.
- **Латунний** тримач затискача та пластина кронштейна для оптимального електричного контакту.
- **Автоматичне з'єднання** з'єднувачів для охолоджуючої рідини.
- Широкий вибір варіантів кронштейнів для кращого доступу до всіх зон автомобіля.

## ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

- **Простежуваність точкових зварних швів** та експорт даних через USB для складання звітів.
- Програмне забезпечення для обробки даних поставляється в комплекті.
- Повне оновлення машини **через USB-накопичувач**.

## НЕОБОВ'ЯЗКОВИЙ



Комплект  
одноточкового  
пістолета Quick Fix  
082823




Сумісна зброя  
та витратні  
матеріали



LIQUID COOLING  
5 літрів



Вбудована опора  
для рук



Ручне відкривання кронштейна  
для зазору 200 мм

50/60 Гц	+AM+ А D крива	плям/хв (макс.)	Номинальна потужність	I <sub>RMS</sub> А	U <sub>0</sub> V	mm		Кабелі			Рідина	cm	kg	cm	
						mm	(опція)	9,7 кг	(опція)	(опція)					
3 x 400 В	20	10	13,8 кВА	13 000	7,7	2,5+2,0+2,0	1,5+3,0	4 м, рідина	1,8 м	1 м	8 м	5 L	63 x 76 x 127	57	78,5 x 58,5 x 64

CE - EN 62135-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr

