

## Зварювальний інвертор GYS GYSMI 165 (015708)




Артикул: 015708

Ціна: **16 400 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/90iZj>



### Характеристики

Зварювальний інвертор GYS GYSMI 165 (015708)

Особливості зварювального інвертора GYSMI 165:

Ви зможете «варити» конструкційну сталь, «нержавійку», чавун, алюміній і кольорові метали;

В апараті передбачені два режими - дугове зварювання плавкими електродами (ММА) і зварювання вольфрамовим електродами в середовищі захисного газу (TIG);

Зварювальний інвертор Gysmi 165 забезпечує зварювальний струм до 160А, що дозволяє працювати з електродами діаметром 1.6-4.0 мм;

Для інтенсивної експлуатації апарату рекомендується використовувати 20А мережу;

Крім цього він може працювати від відповідного бензинового або дизельного електрогенератора, що в сукупності з класом захисту IP23 робить його бажаним помічником в зварювальних роботах на відкритих будівельних майданчиках в видаленні від централізованих комунікацій;

Щоб забезпечити зварювального інвертору GYSMI 165 стабільну і інтенсивну роботу, апарат здатний вирівнювати 15-ти відсоткові перепади напруги в мережі;

Особливістю даної моделі є регульований HOT-START: «приріст» початкового напруги варіюється в діапазоні 0-60% і встановлюється в залежності від фізичних характеристик зварювальних металів.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ;

Зварювальний інвертор GYSMI 165 (015708):

Виробник GYS Тип зварювання

MMA (зварювання електродами)

TIG (аргонодугове зварювання)

Споживана потужність, кВт 5,0 кВт

Напруга мережі 230 В

Макс. зварювальний струм 160 А

Мін. зварювальний струм 10 А Макс. Ø електрода 4,0 мм Мін. Ø електрода 1,6 мм

Клас ізоляції H Клас захисту IP23

Габарити 125 x 280 x 200 мм

Вага 4,6 кг

