

92296 Sata Двоступінчастий фільтр 444 з регулятором тиску




Артикул: 92296

Ціна: **64 080 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/BkZaD>



Характеристики

SATA 92296 двоступінчастий комбі-фільтр 444 тонкого очищення з регулятором тиску с відведенням з 2-ма повітряними виходами G 1/4

Фільтруючий модуль з редукційним клапаном, здвоєним манометром і 2 відвідними кранами. Ступінь насичення фільтра тонкої очистки просто зчитується з допомогою здвоєного манометра.

Дуже велика витрата повітря: 3.600 NL/min при 6 бар. Фільтр тонкої очистки з мікрОВОлокна зі ступенем точності 0,01 мікрон піклується про ступінь очищення в 99,998% (100% технічно чисте повітря) і запобігає, таким чином, дефектне лакування і дорогі роботи по виправленню дефектів. Відцентровий віддільник надійно видаляє з стислого повітря масло і воду.

Автоматичний спускний клапан конденсату запобігає "пробі" в мережі стисненого

повітря (не вимагає великого відходу). Міцний металевий корпус, так що комбінований блок.

фільтра можна без проблем використовувати при температурах до 120°C. Великий фільтр з агломератом бронзового порошку зі ступенем точності 5 мікрон має довгий термін служби і його необхідно просто чистити.

Вхід для повітря: 1/2 дюйми.

Два відвідних крана: 1/4 дюйма.

За допомогою редукційного клапана і манометра тиск дуже просто регулюється.