

Дріт зварювальний Ø 200 мм, сталь, Ø 0,8, 5 кг G3Si1 086128 GYS



Артикул: 086128

Ціна: **1 572 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/FFAUg>



Характеристики

GYS 086128: Соответствует стандарту AWS A5.18: ER70S-6 (аналог G3Si1 / SG2). Это проволока с повышенным содержанием марганца и кремния, что обеспечивает лучшую раскисляющую способность.

Она отлично подходит для сварки металлов с легким налетом ржавчины или окалины.

Суцільний обміднений дріт у захисті газового середовища низьколегованої або нелегованої вуглецевої сталі. Його можна використовувати для різних застосувань у галузі металоконструкції завдяки відмінним механічним властивостям.

Класифікація

AWS 5.18 : ER 70S-6

EN ISO 14341-A : G46 4 M21 3Si1 / G 42 3 C1 3Si1

DIN 8559 : SG2

Застосування

- Автомобілебудування,
- Залізничне будівництво,
- Суднобудування,
- Будівельна промисловість у широкому сенсі.
- Металеві резервуари, водонагрівачі

Переваги

- Відмінний підпал.
- Висока стабільність дуги за високих струмів.
- Хороша стійкість дроту до корозії.
- Зварювання в будь-якому положенні.

Полярність

DC +