

Індукційний нагрівач POWERDUCTION 50LG GYS Франція 055599




Артикул: 055599

Ціна: **224 254 ГРН**

Not available

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/G6Upt>



Характеристики

Індукційний нагрівач POWERDUCTION 50LG GYS Франція 055599

POWERDUCTION 50LG миттєво забезпечує інтенсивний нагрів для усунення заїдання, нагрівання сталі або алюмінію. Завдяки рідинного охолодження він може нагріти металеві деталі за кілька хвилин без перерви.

Ідеальний інструмент для механічних цехів і ТО :

- Необхідний для розкріплення поздовжньої рульової тяги (геометрія).
- зняття свічок розжарювання, заклиненні двірників, контейнерів запасних коліс.

- Розкріплення болтів, кульових пальців рульового управління, не пошкодивши при цьому пильовик.
- Розкріплення карданів, заклиненні у втулці.
- Розбирання вихлопних систем легкових чи вантажних автомобілів.

Але також і в кузовному ремонті :

- Відклеювання склеєних сталевих і алюмінієвих деталей.
- Виправка гнутих шасі (крім надміцних сталей).

ПЕРЕВАГИ

- Puissance de chauffe : 5200Вт, можливість вибору ступенями по 500Вт. Нагріває метал до глибини 6мм. Всього лише за 1 секунду розпалює сталеву деталь окрасна (приблизно 1000°C).
- Безпека та економія часу : Немендлений нагрівання певної зони без пламяни дозволяє працювати поблизу кабелів, труб і будь-яких інших деталей, чутливих до нагрівання, не розбираючи їх.
- Зручне використання : 3-метровий індукційний кабель, що дозволяє працювати на висоті.
- Посилений захист для роботи від мобільних електрогенераторів і проти постійного перенапруження до 400 Ст.
- Оснащений технологією PFC, живлення від 165 до 265 В
- Поставляється з індуктором у формі півмісяця (арт. 056862).
- Необхідно регулярно міняти охоло - дає рідина апарату арт.052246 (поставляється окремо).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виробник

Gys

Країна виробник	Франція
Напруга живлення	220 В
Вага	65.0 (кг)
Гарантійний термін	24 (міс)

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Ширина	850.0 (мм)
Довжина	580.0 (мм)
Висота	500.0 (мм)