

Підлоговий фільтр для фарбувальних камер 0,86 x 20 м.




Артикул: 12

Ціна: **4 192 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/15D7M>



Характеристики

Підлоговий фільтр для фарбувальних камер

Підлогові фільтри застосовуються для фарбувальних камер і виготовляються із скловолокна, завдяки ворсистому структурі і просочення спеціальним складом, в процесі роботи забезпечується надійне утримання фарбувального туману. Частинки фарби, які не прилипли до поверхні, що офарблюється деталі, під дією низхідного потоку повітря проходять через фільтр і прилипають до волокон фільтра, завдяки чому не засмічуються канали витяжки, а також крильчатки вентиляторів витяжки. Термін експлуатації таких фільтрів - до 60 годин в режимі забарвлення, але при цьому необхідно відзначити, що роль їх дуже важлива. Необхідно ретельно стежити за станом підлогових фільтрів, оскільки при їх надмірному забрудненні значно зростає тиск у фарбувальній камері, що тягне за собою не лише зниження якості фарбування, але і може привести до

пошкоджень безпосередньо самої кабіни камери. Особливості підлогових фільтрів: Застосовуються для зон підготовки та фарбувальних камер. Дані фільтри мають відмінну утримуючу здатність. Підвищена довговічність підлогових фільтрів можлива завдяки рівномірному розподілу повітряного потоку по поверхні фільтра. Колірна маркування з боку входу повітряного потоку забезпечує простоту установки. Матеріал фільтра схвалений різними виробниками автомобілів, не містить силікону і сумісний з будь-якими фарбами. Дані фільтри виробляються з використанням сучасних технологій, що забезпечує високу якість і надійність.

Своєчасна заміна фільтра і обслуговування фарбувальної камери дуже важливо, це дозволить дорогого устаткування без проблем відпрацювати весь свій термін служби і видавати на виході стабільно високу якість. Ми пропонуємо фільтри і аксесуари для фарбувальних камер різних брендів як оригінального виробництва, так і сумісні товари.

Опис товару

Коротка інформація по обладнанню

Призначення підлогових фільтрів полягає в захопленні опила фарби, і стягнення своїми волокнами великих частинок пилу і всього сміття, що потрапляє в камеру і накопичується під підлоговими ґратами.

Підлоговий фільтр повинен відповідати наступним технічним характеристикам: товщина не менше 65 мм, щільність в межах 230 г/м². Відповідність цих параметрів дозволить фільтру служити не менше 150 годин, і забезпечувати високоякісне фарбування автомобілів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підлоговий фільтр для Фарбувально — сушильних камер та постів підготовки до фарбування

Захоплення частинок пилу 5-10 мкм

Термін служби Не менше 150 год

щільність фільтруючого матеріалу 237 г/м²

Склад Скловолокно

товщина 65-70мм

Розміри рулонів 0,86 x 20м

Чому вам вигідно купити фільтри і аксесуари у нас?

- Ми займаємося продажем обладнання для автосервісів в Україні протягом декількох років серед наших клієнтів – багато автосервіси і техцентри регіонів України.
- Ціни на фільтри і аксесуари, які ми пропонуємо нашим клієнтам, одні з найнижчих – ми працюємо безпосередньо з виробниками.