

## Підлоговий фільтр для фарбувальних камер 1,0 x 20 м.




Артикул: 14

Ціна: **4 716 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/MX83P>



### Характеристики

Підлоговий фільтр для фарбувальних камер

Підлогові фільтри застосовуються для фарбувальних камер і виготовляються із скловолокна, завдяки ворсистому структурі і просочення спеціальним складом, в процесі роботи забезпечується надійне утримання фарбувального туману. Частинки фарби, які не прилипли до поверхні, що офарблюється деталі, під дією низхідного потоку повітря проходять через фільтр і прилипають до волокон фільтра, завдяки чому не засмічуються канали витяжки, а також крильчатки вентиляторів витяжки. Термін експлуатації таких фільтрів - до 60 годин в режимі забарвлення, але при цьому необхідно відзначити, що роль їх дуже важлива. Необхідно ретельно стежити за станом підлогових фільтрів, оскільки при їх надмірному забрудненні значно зростає тиск у фарбувальній камері, що тягне за собою не лише зниження якості фарбування, але і може привести до

пошкоджень безпосередньо самої кабіни камери. Особливості підлогових фільтрів: Застосовуються для зон підготовки та фарбувальних камер. Дані фільтри мають відмінну утримуючу здатність. Підвищена довговічність підлогових фільтрів можлива завдяки рівномірному розподілу повітряного потоку по поверхні фільтра. Колірна маркування з боку входу повітряного потоку забезпечує простоту установки. Матеріал фільтра схвалений різними виробниками автомобілів, не містить силікону і сумісний з будь-якими фарбами. Дані фільтри виробляються з використанням сучасних технологій, що забезпечує високу якість і надійність.

Своєчасна заміна фільтра і обслуговування фарбувальної камери дуже важливо, це дозволить дорогого устаткування без проблем відпрацювати весь свій термін служби і видавати на виході стабільно високу якість. Ми пропонуємо фільтри і аксесуари для фарбувальних камер різних брендів як оригінального виробництва, так і сумісні товари.

Опис товару

### **Коротка інформація по обладнанню**

Призначення підлогових фільтрів полягає в захопленні опила фарби, і стягнення своїми волокнами великих частинок пилу і всього сміття, що потрапляє в камеру і накопичується під підлоговими ґратами.

Підлоговий фільтр повинен відповідати наступним технічним характеристикам: товщина не менше 65 мм, щільність в межах 230 г/м<sup>2</sup>. Відповідність цих параметрів дозволить фільтру служити не менше 150 годин, і забезпечувати високоякісне фарбування автомобілів.

### **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Підлоговий фільтр для Фарбувально — сушильних камер та постів підготовки до фарбування

Захоплення частинок пилу 5-10 мкм

Термін служби Не менше 150 год

щільність фільтруючого матеріалу 237 г/м<sup>2</sup>

Склад Скловолокно

товщина 65-70мм

Розміри рулонів 1,0м x 20м

**Чому вам вигідно купити фільтри і аксесуари у нас?**

- Ми займаємося продажем обладнання для автосервісів в Україні протягом декількох років серед наших клієнтів – багато автосервіси і техцентры регіонів України.
- Ціни на фільтри і аксесуари, які ми пропонуємо нашим клієнтам, одні з найнижчих – ми працюємо безпосередньо з виробниками.