

## **GYS PBT600 ТЕСТЕР АКУМУЛЯТОРІВ 12 В та 24 В PBT 600 024205**




Артикул: 024205

Ціна: **12 575 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/PVSIId>



### **Характеристики**

Професійний тестер акумуляторів, що забезпечує високоточні результати завдяки вбудованому принтеру.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Акумулятор 12 В: перевірка напруги та стану заряду.

Стартер на 12 і 24 В: перевірте пускову напругу.

Генератор змінного струму 12 і 24 В: перевіряє напругу холостого ходу, напругу зарядки і

пульсації струму під час зарядки.

Спеціальна функція для перевірки внутрішнього опору акумулятора.

Роздрукуйте результати за допомогою вбудованого термопринтера (чорнило не потрібне).

МИТТЄВИЙ АНАЛІЗ:

Напруга акумулятора (від 6 В до 30 В)

Доступна пускова потужність

Стан заряду та стан акумулятора (%)

ТИПИ АКУМУЛЯТОРІВ:

Сумісні з багатьма типами свинцево-кислотних акумуляторів ємністю від 30 до 200 Ач:

Герметичні акумулятори VRLA/GEL/AGM FLAT/AGM SPIRAL

СТАНДАРТНІ ЖИДКІ акумулятори

Батареї СТАРТ/СТОП (EFB/AGM)

Обсяг робіт:

RU: 100 > 2000 CCA

DIN: 100 > 1400 CCO

SAE: 100 > 2000 CCA

JIS: японська батарея.

MEK: 100 > 1400 CCA (міжнародний стандарт)

SA/MCA: 100 > 2000 CCA (морський акумулятор)

ДУЖЕ ТОЧНО:

Автоматична компенсація температури зовнішнього повітря.

Удосконалена технологія вимірювання динамічного опору зводить до мінімуму розряд батареї і відображає точний результат, на який не впливають:

поверхневий заряд

споживачі транспортних засобів (фари, різні покажчики повороту тощо)

дефекти контакту (зношені кінчики/вуха, відшаровані вуха тощо)

**ПРАКТИЧНЕ:**

Регульована яскравість екрана, що регулюється

Повний звіт про випробування із зазначенням дати, часу та персоналізованого імені.

Режим очікування

Багатомовний інтерфейс

Знімні затискачі

Захист від переполюсовки

Корпус з АБС-пластика (кислотостійкий) і захист від ударів.

Джерело живлення: 1 батарея 9 В у комплекті.



