

Індукційний нагрівач COMBIDUCTION AUTO 50 LG 065901




Артикул: 065901

Ціна: **265 123 ГРН**

Not available

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/Se6K1>



Характеристики

ІНДУКЦІЙНИЙ НАГРІВАЧ З РІДИННИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ COMBIDUCTION AUTO 50 LG

Індукційний нагрівач COMBIDUCTION AUTO 50 LG забезпечує миттєву теплову потужність для розплавлення та нагрівання сталі або алюмінію. Цей прилад, оснащений спеціальним роз'ємом, об'єднує різні індуктори, що використовуються як для механічних операцій, так і для технічного обслуговування, а також для кузовних робіт. Універсальність пристрою пропонує широкий спектр рішень для зняття заклинювання, розблокування, рихтування, ремонту та демонтажу складових частин.

ВИРІЗНЯЄТЬСЯ СВОЄЮ УНІВЕРСАЛЬНІСТЮ

Індуктори для кузова

В комплекті: для демонтажа скла (053373); для зняття наклейок (053359)

Додаткова опція: спіральна (054783); Видалення вм'ятин (054776)

- Видаляє застряглі сталеві або алюмінієві деталі
- Випрямляє зігнуті рами (крім сталі HLE)
- Видаляє всі наклейки, значки, планки та молдинги
- Видаляє пряме скло зі збереженням обшивки (із задніх вікон, задніх чвертей, панорамних дахів тощо)
- Видаляє захисне покриття та ущільнювач
- Усуває незначні вм'ятини кузова, не пошкоджуючи лакофарбове покриття.

Механічні індуктори

В комплекті: C20/B1 (056862)

Додаткова опція: 28S (064485); S70 (061569); S90 (058927); S180 (059269); S20/B1 (064874); S180/B1 (064881); S180/B2 (064928); S180/B3 W (067899).

- Необхідний для звільнення важелів (геометрія)
- Знімає свічки розжарювання, заклинені склоочисники та тримачі запасного колеса
- Відкручує болти та шарові шарніри рульової тяги, не пошкоджуючи бігунок/башмак
- Знімає заклинені гайки маточини колеса
- Розбирає вихлопні системи легкових автомобілів або вантажівок.

ГАРАНТОВАНА ЕКОНОМІЯ ЧАСУ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

- Потужність нагріву:

5 200 Вт, можна встановлювати з кроком 500 Вт. Нагрівається до червоного кольору (приблизно 800°C).

- Економія часу та безпека:

Миттєве безполумєневе нагрівання точної ділянки, що дозволяє працювати біля кабелів, труб або будь-яких термочутливих деталей без їх розбирання.

- Простий та зручний у використанні:

Триметровий індукційний кабель дозволяє працювати на висоті або в місцях, де немає доступу до джерела живлення.

Рідкий теплоносій (опціонально)

З цим апаратом слід використовувати спеціальну зварювальну рідину (арт. 052246), яка не входить до стандартної комплектації цього пристрою.

Пневматична ножна педаль робить його ще простішим у використанні.

Індукційний нагрівач COMBIDUCTION AUTO 50 LG забезпечує миттєву теплову потужність для розплавлення та нагрівання сталі або алюмінію. Цей прилад, оснащений спеціальним роз'ємом, об'єднує різні індуктори, що використовуються як для механічних операцій, так і для технічного обслуговування, а також для кузовних робіт. Універсальність пристрою пропонує широкий спектр рішень для зняття заклинювання, розблокування, рихтування, ремонту та демонтажу складових частин.

ВИРІЗНЯЄТЬСЯ СВОЄЮ УНІВЕРСАЛЬНІСТЮ

Індуктори для кузова ● Поставляються в стандартній комплектації ● Додатково



Скло ● 053373 Клей ● 053359 Спираль ● 054783 Видалення вм'ятин ● 054776



- Видаляє застрягі сталеві або алюмінієві деталі
- Випрямляє зігнуті рами (крім сталі HLE)
- Видаляє всі наклейки, значки, планки та молдинги
- Видаляє пряме скло зі збереженням обшивки (із задніх вікон, задніх чвертей, панорамних дахів тощо)
- Видаляє захисне покриття та ущільнювач
- Усуває незначні вм'ятини кузова, не пошкоджуючи лакофарбове покриття.

Механічні індуктори ● Поставляються в стандартній комплектації ● Додатково



C20/B1 ● 056862 28S ● 064485 S70 ● 061569 S90 ● 058927 S180 ● 059269 S20/B1 ● 064874 S180/B1 ● 064881 S180/B2 ● 064928 S180/B3 W ● 067899



- Необхідний для звільнення важелів (геометрія)
- Знімає свічки розжарювання, заклинені склоочисники та тримачі запасного колеса
- Відкручує болти та шарові шарніри рульової тяги, не пошкоджуючи бігунок/башмак
- Знімає заклинені гайки маточини колеса
- Розбирає виллопні системи легкових автомобілів або вантажівок.

ГАРАНТОВАНА ЕКОНОМІЯ ЧАСУ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Потужність нагріву:

5 200 Вт, можна встановлювати з кроком 500 Вт. Нагрівається до червоного кольору (приблизно 800°C).

M14 → 1 с	2 мм → 3 с 4 мм → 5 с	∅ 10 → 10 с

Економія часу та безпека:

Миттєве безполумєневе нагрівання точної ділянки, що дозволяє працювати біля кабелів, труб або будь-яких термочутливих деталей без їх розбирання.

Простий та зручний у використанні:

Триметровий індукційний кабель дозволяє працювати на висоті або в місцях, де немає доступу до джерела живлення.

2 в 1



Пневматична ножна педаль робить його ще простішим у використанні.

Рідкий теплоносій (опціонально)



З цим апаратом слід використовувати спеціальну зварювальну рідину (арт. 052246), яка не входить до стандартної комплектації цього пристрою.

Додаткові адаптери та індуктори



			Частота	X ^o @ 35°C					
50 Гц	A	Вт	кГц	хв	Ємність бака рідинного охолодження	см	кг	м	м
230 В 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 л	59 x 88 x 59	72	8	3



MADE in FRANCE

www.gys.fr

