

Витяжка зварювальних газів EVO 2.1 RE (230 В) 061552 GYS




Артикул: 061552

Ціна: **190 763 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/U7RiR>



Характеристики

GY S 061552- це мобільна витяжна установка **EVO 2.1 RE (230 В)** з 3-метровим гнучким рукавом, призначена для видалення зварювального диму безпосередньо в місці його утворення.

Основні характеристики та можливості;

Видалення сухих димів при різних типах зварювання – MMA, TIG та MIG/MAG.

Система фільтрації: Триступенева система очищення, що включає металевий префільтр та високоефективний HEPA-фільтр (E12), що вловлює понад **99,5%** частинок.

Максимальний повітряний потік становить 1500 м³/год.

Конструкція рукава: Витяжний рукав (модель 160/3) довжиною 3 метри має діаметр 160 мм та здатний обертатися на 360° для зручного позиціонування.

Мобільність та міцність: Установка виконана з посиленого алюмінієвого сплаву 6061 та сталі, що забезпечує довговічність при невеликій вазі конструкції. Модель оснащена колесами для переміщення цехом.

Технічні дані;

Напруга живлення 230 В (однофазна), 50/60 Гц

Потужність двигуна 1,1 кВт (1100 Вт)

Рівень шуму Близько 73 дБ(А)

Вага 111,5 кг

Розміри 122 x 67 x 145 см

Особливості управління;

Пристрій підтримує як ручний, так і автоматичний режим вентилятора. В автоматичному режимі витяжка синхронізується з роботою зварювального апарату, який можна підключити безпосередньо до розетки на корпусі витяжки (макс. навантаження до 180 кг для розміщення апарату на візку).

