

Підйомна платформа 1,2 т для акумуляторів електромобілів GYS 088030




Артикул: 088030

Ціна: **365 094 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/XjedJ>



Характеристики

Підйомна платформа 1,2 т для акумуляторів електромобілів GYS 088030

Цей електричний підйомний стіл призначений для встановлення та демонтажу акумуляторних батарей електромобілів.

Здатний підняти 1200 кг, він має кілька регульованих налаштувань для полегшення розміщення акумуляторів.

MS12M

1,2 T
ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ПІДЙОМНИК
ПЛАТФОРМА

Підйомна платформа 1,2 т для акумуляторів електромобілів

(живлення 230 В) + Гідравлічна олива 5л
Арт. 088030



Цей електричний підйомний стіл призначений для встановлення та демонтажу акумуляторних батарей електромобілів. Здатний підняти 1200 кг, він має кілька регульованих налаштувань для полегшення розміщення акумуляторів.

3 точних регулювання платформи відповідно до вимог виробника:

- 1** Розширювана довжина від 174 см до 207 см за допомогою 2 фіксуючих механізмів.
- 2** Поворотна (20 мм) з 4 важелями, для підвищення точності при перестановці вантажу.
- 3** Регульована висота (40 мм) з 2 обертовими ручками для більшої точності розміщення.

Поставляється в комплекті з :



Гідравлічна олива - 5 л
Арт. 062160

Знімна ручка для розміщення підйомного столу під автомобілем.

Міцна конструкція ножиць з гідравлічним циліндром, що забезпечує вантажопідйомність 1200 кг, до висоти 181 см.

Надміцні фіксовані колеса Ø 200 мм з металевими захисними кожухами.

Механічний захисний пристрій для ножиць із запірним механізмом.

Різьба M10 для кріплення різних аксесуарів.
Отвори з інтервалом 10 см.

Двошвидкісне керування для швидкого та точного підйому.

Висувний кабель довжиною 5 м.

Живлення 230 В

Дуже стійкий і маневрений з 2 опорними стійками, оснащеними протиковзкими накладками.

ВАРІАНТ



Арт. 085176

Штифти для підйомного столу EV. Ця опція дозволяє підтримувати компоненти під час зняття. Наприклад, акумулятори, двигун, коробка передач тощо.

Цей універсальний стіл також можна використовувати для маневрування двигуном, коробкою передач, приводним валом, паливним баком, підвіскою або компонентами шасі механічних транспортних засобів.

50/60 Hz	3 m	1.2 T	min-max cm	1200 kg	45 sec.	40 sec.	1.5 kW	IP 54	Oil	cm	kg	223 x 102 x 73 cm 750 kg
230 V			80-181		45 sec.	40 sec.			4 L	235 x 90 x 181	750	



MADE in CHINA

www.gys.fr

