

Зварювальний інверторний синергетичний апарат P3 GYS AUTO (PFC) 080584




Артикул: 080591

Ціна: **216 919 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/a43e075>



Характеристики

Зварювальний інверторний синергетичний апарат P3 GYS AUTO (PFC) 080584

MIG/MAG
ІМПУЛЬСНИЙ
ІНВЕРТОР
ОДНОФАЗНИЙ

→ 220 А

P3 GYS AUTO (PFC)

080591 (з аксесурами)

080928 208/240В (сумісний з UL) - (з аксесурами)




P3 GYS AUTO - це однофазний синергетичний зварювальний апарат для MIG/MAG зварювання 220 А з 3 вбудованими механізмами подачі дроту, спеціально розроблений для спеціалістів з кузовного ремонту. Зварює всі типи алюмінієвих деталей без утворення бризок. Завдяки інтуїтивно зрозумілому кольоровому інтерфейсу він здатний зварювати будь-які типи сталі, алюмінію або паяльних сплавів (CuSi3/CuAl8), навіть тонкі дроти калібром 1,0 мм і 1,2 мм, використовуючи імпульсну функцію.

МІГ/МАГ ЗВАРЮВАННЯ

■ MIG/MAG плавний + імпульсний :

- дріт зі сталі та нержавіючої сталі: Ø від 0,6 до 1,2 мм
- алюмінієвий дріт: Ø від 0,8 до 1,2 мм
- дріт CuSi та CuAl: Ø 0,8 та 1,0 мм



ІНТЕЛЕКТУАЛ

■ Специфічна синергія : Сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Після введення 3 частин інформації: діаметр дроту, матеріал/газ і товщина заготовки, виріб автоматично визначає оптимальні умови зварювання.

■ **Технологія PFC:** Оснащений PFC (корекція коефіцієнта потужності), він може працювати з усіма вхідними напругами від 185 до 265 В.

■ **Новий інтуїтивно зрозумілий багатомовний 3,5" NMI.**

■ **Повна комплектація машини та синергія** оновлення через USB-накопичувач.

■ **Пам'ять завдань до 200 зварювальних програм** для повторюваних застосувань.

■ **Функція портативності:** завдання користувача та конфігурація машини можуть бути завантажені/збережені/передані з USB-накопичувача.

■ **Система вентиляції на вимогу** для зменшення потрапляння пилу.

ПРЕМІУМ-ЗВАРЮВАННЯ

■ **Цифрове керування дугою з миттєвим запалюванням.**

■ **Відмінна стабільність дуги** для мінімізації розбризкування.

■ **4-роликівий механізм подачі дроту з цифровим** енкодером для точної подачі дроту.

■ **4 режими зварювання MIG-MAG:** Стандартний динамічний, імпульсний, ModulArc, ручний.

Поставляється з 3 пальниками:



Алюміній 3 м - Ø 1,0 + 1,2 мм Сталь 3 м - Ø 0,6 + 0,8 мм CuSi 3 м - Ø 1,0 мм

+ Фіксований заземлювач (3,5 м)
+ Опорний кронштейн

2 РЕЖИМИ ВІДОБРАЖЕННЯ

■ **Easy** - спрощений інтерфейс, придатний для переважної більшості користувачів, для оптимальної якості зварювання.

■ **Expert** - спеціальний інтерфейс для більш досвідчених користувачів, з можливістю налаштування всіх параметрів зварювального циклу.

■ Режим зварювання

2T: Зварювання відбувається при натиснутому курку. Зварювання припиняється, коли курок відпускається.

4T: Зварювання відбувається з відпущеним курком, для безперервної роботи. Щоб зупинити зварювання, натисніть і відпустіть курок ще раз.



ЕРГОНОМІКА

■ Посилені колеса для стійкості та маневреності.

■ Підтримка двох газових балонів до 2x 4м3 (20 л).

■ Клас захисту IP23S для використання в складних умовах.

■ Відсік для зберігання.

- Зручна навігація, навіть у зварювальних рукавичках.
- Вибір основного параметра для відображення на екрані (швидкість подачі дроту, сила струму тощо).
- Простий доступ до найпоширеніших параметрів зварювання.

ДОДАТКИ (ЗА БАЖАННЯМ)



Комплект витратних матеріалів для різаків MB25 041233

50/60 Гц	6,25 м	16	10 → 220	0,6 + 1,2	200	Цифрове керування	М/Хв	Оригінальні ролики	EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG	U _s	IP
230 V 1~	6,25 м	16	10 → 220	0,6 + 1,2	200	50 Вт	1 → 20	1,0 1,2	IA (60%) 100%	67	IP23S

CE - EN 60974-1

Made in France

www.gys.fr

