

Зварювальний апарат інверторний E1 GYS AUTO 075122




Артикул: 075122

Ціна: **97 142 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/aB8Y2>



Характеристики

E1 GYS AUTO — це однофазний синергетичний зварювальний апарат MIG/MAG на 200 А, спеціально розроблений для кузовників. Обладнаний інтуїтивно зрозумілим кольоровим інтерфейсом, він ідеально зварює сталь і алюміній, навіть тонколистовий. Його синергетичні можливості також містять паяльне зварювання дротами CuSi3 і CuAl8.

MIG/MAG СМАЖЕННЯ

Дріт зі сталі та неіржавкої сталі: Ø 0,6-1,0 мм

Дріт з алюмінію: Ø 0,8 і 1,0 мм (Ø 1,2 мм, неінтенсивне зварювання)

Дріт із CuSi та CuAl: Ø 0,8 і 1,0 мм

РОЗУМНА СТРИВІСТЬ

- Спеціальні синергії: сталь, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. Після введення 3 точок даних (режим Easy): діаметр дроту, крутний момент матеріалу/газа та зварювана товщина, продукт автоматично визначає оптимальні умови зварювання.
- Новий, спрощений 3,5" HMI, розроблений для кузовників.
- Повне оновлення апарату та синергій через USB-носій.
- Зберігання до 200 програм зварювання (Задавання) для повторюваних завдань.
- Функція портативності, можливість завантаження/збереження/переносу користувацьких задань і конфігурації апарата з USB-носія.

ВБУДОВАНА ПОДАТКІСТЬ

- 4-роликівий моторизований намотчик для ефективного розмотування.
- Сумісна катушка дроту: Ø 200 / 300 мм
- Європейський роз`єм різання для швидкого монтажу/демонтажу

2 РЕЖИМА ОТОБРАЖЕННЯ

Простий, спрощений режим зображення, що підходить для більшості користувачів для оптимальної якості зварювання:

- 2 режими зварювання: зварювання та ланцюг
- 4 налаштування: зварювальний матеріал (синергія), діаметр дроту, товщина та довжина дуги
- Експертний режим відтворення, доступний для досвідчених зварників:
- Режими зварювання: синергетичний або ручний
- Карифікація тригера: 2T і 4T

- Режими прихватки: точковий і точково-повільний
- Вибір основного налаштування для зображення на екрані
- Повне налаштування зварювального циклу: довжина дуги, Self, попередній газ тощо

ЕРГОНОМІЧНИЙ

Посилені колеса для стійкості та маневреності.

Тримач для газового балона 1 x 4 мЗ (20 л).

Люк і місце для зберігання аксесуарів

