

Фарбувально-сушильна камера Yoki Star Yubase-T-Plus




Артикул: Yubase-T-Plus

Ціна: **803 263 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/ausDm>



Характеристики

Yoki Star Yubase-T+ — фарбувально-сушильна камера

Фарбувальна камера Yoki Star Yubase-T

Пофарбовувально-сушильна камера спільного китайського італійського виробництва, які п`ятнадцять років випускає та вдосконалює. Під час виготовлення камери використовуються тільки надійні вузли й агрегати, якість яких перевірена тривалою експлуатацією: пальники італійської фірми Riello, підлогові та стельові фільтри відомих виробників.

Особливості;

- електронний пульт керування з програмуванням температури та часу сушіння містить усю необхідну пуско-регулювальну апаратуру, а також системи безпеки роботи пальника, сигналізації аварійних зупинок вентиляторів, індикації ввімкнення освітлення, систему встановлення та регулювання температури в камері;
 - стабільний керований тепловий режим, з мінімальними температурними відхиленнями, забезпечується італійським дизельним пальником Riello з надійною функцією займання;
 - паливний насос дизельного пальника Riello, невибагливий у роботі та добре зарекомендував себе в складних умовах роботи з вітчизняним дизельним паливом;
 - рівномірний розподіл потоку повітря в фарбувальній камері в момент фарбування;
 - ідеальний ламінарний повітряний потік у камері забезпечується системою його розподілу у формі піддонів зі змінною перфорацією, розташованих під фарбоостискними фільтрами в підлоговій ємності камери;
 - високотемпературний і високоефективний теплообмінник;
 - високоякісні фільтри зі ступенем фільтрації 95-98%;
 - легка у використанні система заміни стельових і підлогових фільтрів;
 - високий рівень освітленості та брак відблисків забезпечується двома рядами світильників;
 - трисекційні в`їзні ворота з вікнами спостереження, наявність окремих бічних дверей для обслуговочого персоналу, створює додаткові зручності під час експлуатації камери.
- Для зручності встановлення й експлуатації ми можемо:
- встановити вентиляційну групу зліва, праворуч або ззаду;
 - бічні двері в зазначеному місці.

Характеристики камери:

Внутрішні розміри;

6,900x3,900x2,650мм (ДxШxВ)

Зовнішні розміри ;

7,000x5,350x3,400 мм (ДxШxВ)

Вхідні двері ;

3-стулкова, габарити 3,000x2, 600 мм (ШxВ), зроблена зі сталі, без покриття країв, вставка із загартованого скла

Двері для персоналу;

1 шт., габарити 700x2,000 мм (ШxВ), вставка із загартованого скла

Стіни;

Товщина 50 мм, ширина 1,000 мм, EPS ізоляція, покриті кольоровою сталлю, завтовшки 0.426 мм, зсередини та зовні. ПГП, з двох боків покриті сталлю.

Дах;

Виготовлена з 0.6 мм гальванізованих сталевих пластин

Стельове освітлення;

Ліворуч і праворуч на стелі розташовані 5 освітлювальних приладів, 10 в сумі.

Кожен прилад обладнаний лампами LED

Бічне освітлення;

Ліворуч і праворуч розташовані 5 освітлювальних приладів, 10 у сумі.

Кожен прилад обладнаний лампами LED

Основа камери:

Стать; 2 ряди решоків

решітки (30*4 мм смугова сталь і 10 мм кручена сталь) з гальванічним покриттям.

Вага навантаження 600 кг/колесо.

2 рампи, габарити 520*2,000 мм (Ш*Д)

Платформа;

Виготовлена з гальванізованої сталі 300 мм заввишки

Несний каркас;

Виготовлений із квадратної сталевий трубки. Габарити 40*80 мм (Ш*Д)

Особливості фарбувальних камер YOKI STAR:

Горелка (дизтопливо) Riello G20

Двигуни 2 шт.;

Приточний вентилятор, кВт 7,5

Витяжний вентилятор, кВт 5.5

Максимальная тепловая мощность: 200000 ккал/ч

Мощить теплообміннику: 200 кВт

Воздухообмен: 24000 м³/ч

Виконуємо такі типи робіт:

- конструкторська прив`язка камери до виробничого приміщення Закаблука;
- встановлення камер;
- гарантія
- обслуговування