

Зварювальний напівавтомат MIG/MAG MMA EASYMIG 160 2/1 GYS 032255




Артикул: 032255

Ціна: **28 504 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/bmjCx>



Характеристики

Зварювальний напівавтомат EASYMIG 160 2/1 GYS 032255

EASYMIG 160 - це напівавтоматичний апарат, об`єднує зварювання MIG/MAG, зварювання порошковим дротом і MMA. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з цифровою індикацією дозволяє робити просту і чітку налаштування. Легко переноситься завдяки невеликій вазі. EASYMIG 160 рекомендується для зварювання сталі, нержавіючої сталі та алюмінію.

Ультра-легкий і мобільний

Вага 10,1 кг

Зручна рукоятка.

Цифрою дисплей

Напруга.

Струм

Інтуїтивна налаштування

Дозволяє ручне коригування динаміку дуги.

2. Вибір швидкості подачі від 3 до 10 м/хв.

3. Вибір заданої напруги від 15 до 22 В

MIG/MAG - MMA

- Дріт від Ø 0,6 мм до 0,8 мм
- Електрод від Ø 1,6 мм до 3,2 мм..

Міцна конструкція

- Посилена механічна конструкція.
- Поглинаючі удари і вібрації амортизуючі блоки.

Вбудоване обладнання, що подає

- Бобіни 100 (1 кг).
- Бобіни ø200 (5 кг).
- 2х роликовий двигун.
- Оснащений роликами: сталь: 0,8 порошковий дріт: 0,9

Пальник MIG/MAG

- Поставляється зі знімною пальником 150 А довжиною 2.20 м, оснащеної для роботи зі сталі.
- Роз`єм європейського стандарту дозволяє швидко зборку/розбирання.

Технічні характеристики

Інверторна технологія забезпечить відмінну якість зварювального струму і низьке споживання електроенергії

Дозволяє варити електродами з рутиловою обмазкою. - Функція Antisticking (перешкоджає залипанню електрода при розпалюванні).

Зварювання: - в режимі MIG/MAG суцільний дроту з газом - в режимі NO GAZ порошковим дротом без газу

У наборі поставляються

- Затиск маси (кабель 1,6 м / 16 мм²)
- Електрододержатель (кабель 1,6 м / 16 мм²)
- Пакетик з аксесуарами
- Контактна трубка 0.9 мм
- Сопло «no gaz».
- Ключ для затиску контактних трубок.
- Газовий шланг 1 м.
- 2 хомути для газового шланга.