

Зварювальний інверторний синергетичний апарат P2 GYS AUTO (PFC) 083134



Артикул: 083134

Ціна: **192 817 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/c05b0d3>



Характеристики

Зварювальний інверторний синергетичний апарат P2 GYS AUTO (PFC) 083134

MIG/MAG
ІМПУЛЬСНИЙ
ІНВЕРТОР
ОДНОФАЗНИЙ

→ 220 A

P2 GYS AUTO (PFC)

083134 (з аксесурами)




P2 GYS AUTO - це однофазний синергетичний зварювальний апарат для MIG/MAG зварювання 220 А з 2 вбудованими механізмами подачі дроту, спеціально розроблений для спеціалістів з кузовного ремонту. Зварює всі типи алюмінієвих деталей без утворення бризок. Завдяки інтуїтивно зрозумілому кольоровому інтерфейсу він здатний зварювати будь-які типи сталі, алюмінію або паяльних сплавів (CuSi3/CuAl8), навіть тонкі дроти калібром 1,0 мм і 1,2 мм, використовуючи імпульсну функцію.

МІГ/МАГ ЗВАРЮВАННЯ

■ MIG/MAG плавний + імпульсний :

- Алюмінієвий дріт: Ø від 0,8 до 1,2 мм
- Сталевий дріт: Ø 0,6 і 1,0 мм
- Дріт CuSi: Ø 0,8 та 1,0 мм



ІНТЕЛЕКТУАЛ

■ Специфічна синергія : Сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Після введення 3 частин інформації: діаметр дроту, матеріал/газ і товщина заготовки, вибір автоматично визначає оптимальні умови зварювання.

■ **Технологія PFC:** Оснащений PFC (корекція коефіцієнта потужності), він може працювати з усіма вхідними напругами від 185 до 265 В.

■ **Новий інтуїтивно зрозумілий багатомовний 3,5" HMI.**

■ **Повна комплектація машини та синергія** оновлення через USB-накопичувач.

■ **Пам'ять завдань до 200 зварювальних програм** для повторюваних застосувань.

■ **Функція портативності:** завдання користувача та конфігурація машини можуть бути завантажені/збережені/передані з USB-накопичувача.

■ **Система вентиляції на вимогу** для зменшення потрапляння пилу.

ПРЕМІУМ-ЗВАРЮВАННЯ

■ **Цифрове керування дугою з миттєвим запалюванням.**

■ **Відмінна стабільність дуги** для мінімізації розбрикування.

■ **4-роликівий механізм подачі дроту з цифровим** енкодером для точної подачі дроту.

■ **4режими зварювання MIG-MAG:** Synergic, Standard, Pulse, ModulArc, Manual.

Поставляється з 2 паличками:



- + Фіксований заземлювач (3,5 м)
- + Опорний кронштейн

2 РЕЖИМИ ВІДОБРАЖЕННЯ

■ **Easy** - спрощений інтерфейс, придатний для переважної більшості користувачів, для оптимальної якості зварювання.

■ **Expert** - спеціальний інтерфейс для більш досвідчених користувачів, з можливістю налаштування всіх параметрів зварювального циклу.

■ Режим зварювання

2T: Зварювання відбувається при натиснутому курку. Зварювання припиняється, коли курок відпускається.

4T: Зварювання відбувається з відпущеним курком, для безперервної роботи. Щоб зупинити зварювання, натисніть і відпустіть курок ще раз.



- Зручна навігація, навіть у зварювальних рукавичках.
- Вибір основного параметра для відображення на екрані (швидкість подачі дроту, сила струму тощо).
- Простий доступ до найпоширеніших параметрів зварювання.

ЕРГОНОМІКА

■ Посилені колеса для стійкості та маневреності.

■ Підтримка двох газових балонів до 2x 4м3 (20 л).

■ Клас захисту IP23S для використання в складних умовах.

■ Відсік для зберігання.

ДОДАТКИ (ЗА БАЖАННЯМ)



Комплект витратних матеріалів для різак MB25 041233

50/60 Hz	50/60 Hz	A	I ₂ MIG	Gas	200 300	Цифрове керування	m/min	Оригінальні ролик	EN 60974-1 (40°C)	U _s	cm	kg	IP
230 V 1~	6.25 m	16	10+220	0.6+1.2	✓	50W	1+20	Acier 0.6 0.8 Alu 1.0 1.2	150 A 130 A	67	86 x 63 x 93	59	IP23S

CE - EN 60974-1

Made in France

www.gys.fr

