

## Напівавтомат зварювальний AUTOPULSE 320-T3 GYS 067615




Артикул: 067615

Ціна: **359 435 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/d3e7b42>



### Характеристики

AUTOPULSE 320-T3 - цифровий генератор подвійних імпульсів для MIG/MAG з 3 вбудованими механізмами подачі дроту. Це надзвичайно вдосконалений апарат з 68 синергетичними кривими, що забезпечують виняткову якість дуги. Універсальний, він вміщує 3 різні пальники для зварювання сталі, алюмінію та пайки (CuSi3/CuAl8). Зручний інтерфейс і дуже точна подача дроту забезпечують відмінну якість зварного шва на дуже тонких листах.

### ОПТИМІЗОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ MIG/MAG

- Зварювальні процеси: Стандартний, Імпульсний, Імпульс в імпульсі та Ручний.
- Режими активації тригера: 2T, 4T, функція SPOT, DELAY та TACK.
- Точний контроль зварювального циклу: CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope,

Downslope, Crater Filler, Postgaz тощо.

### **Зварювання MIG/MAG:**

- сталевий дріт Ø 0,6 / 1,0 мм
- дріт з нержавіючої сталі Ø 0,8 / 1,0 мм
- алюмінієвий дріт Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 мм

### **Режим пайки:**

- дріт CuSi та CuAl Ø 0,8 / 1,0 мм

### **СПРОЩЕНЕ ЗВАРЮВАННЯ**

- 68 синергетичних кривих гарантують відмінне зварювання з використанням широкого спектру матеріалів, розмірів дроту та газів.
- Інтегрований синергетичний режим автоматично визначає найкращі параметри зварювання, але також дозволяє користувачеві регулювати їх (швидкість подачі дроту, напруга, струм, саморегулювання).

### **МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ**

- 4 мікропроцесори підвищують швидкість розрахунку та загальну ефективність машини.
- Дуже висока напруга дуги гарантує легке підпалювання та виняткову продуктивність дуги на всіх типах металів.
- 3 механізми подачі дроту з електронним регулюванням, оснащені 4 приводними валиками кожен.
- Вміщують до 3 котушок дроту діаметром 200 мм.
- Автоматичне розпізнавання пальників при натисканні на курок.
- Підвісна опора для пальника (x3) і зварювального шолома.
- Сумісність з пальниками типу Push Pull (24 В).
- Сумісний з катушковими пістолетами та ідеально підходить для м'якого алюмінієвого дроту (AlSi5 / AlSi12).

### **ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС**

- Новий спрощений інтерфейс розроблений спеціально для використання персоналом кузовного цеху.
- Кольоровий екран XL для дуже точного налаштування та контролю зварювального циклу.
- 2 колеса прокрутки і 4 кнопки для легкої навігації по різних меню.

- Повне оновлення апарату та його програм за допомогою простого USB-накопичувача.
- Зберігання до 500 зварювальних програм для повторюваних робіт.

### **НАДІЙНИЙ І МОБІЛЬНИЙ**

- Посилений корпус.
- Ступінь захисту IP23.
- Низька основа підходить для 2 газових балонів (2х4м3).