

Зварювальний інверторний синергетичний апарат P1 GYS AUTO (PFC) 080584



Артикул: 080584

Ціна: **164 523 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/d4606a0>



Характеристики

Зварювальний інверторний синергетичний апарат P1 GYS AUTO (PFC)

P1 GYS AUTO (PFC)


080584 (з аксесуарами)

P1 GYS AUTO - це однофазний синергетичний зварювальний апарат 220 А для MIG/MAG зварювання, спеціально розроблений для спеціалістів з кузовного ремонту автомобілів. Зварює всі види алюмінієвих заготовок без утворення бризок. Оснащений інтуїтивно зрозумілим кольоровим інтерфейсом, він може зварювати широкий спектр сталі, алюмінію та паяльних сплавів (CuSi3/CuAl8), навіть тонкі матеріали товщиною 1,0 мм та 1,2 мм, використовуючи спеціальний імпульсний режим.

МІГ/МАГ ЗВАРЮВАННЯ

■ MIG/MAG плавний + імпульсний :

- дрiт зі сталі та нержавіючої сталі: Ø від 0,6 до 1,2 мм
- алюмінієвий дрiт: Ø від 0,8 до 1,2 мм
- дрiт CuSi та CuAl: діаметр 0,8 та 1,0 мм.



Поставляється з 1 пальником:



Алюміній
3 м - Ø 1,0 + 1,2 мм

+ Фіксований заземлювач (3,5 м)

+ 2 алюмінієві ролики типу В Ø 1,0 / 1,2

ІНТЕЛЕКТУАЛ

■ Специфічна синергія : Сталь, AlMg, AISI, CrNi, CuSi

Після введення 3 даних: Діаметр дроту, матеріал/газ і товщина зварюваного матеріалу, продукт автоматично визначає оптимальні умови зварювання.

■ **Технологія PFC:** Оснащений PFC (корекція коефіцієнта потужності), він адаптується до всіх вхідних напруг від 185 до 265 В.

■ **Новий, інтуїтивно зрозумілий, багатомовний 3.5" HMI.**

■ **Повне оновлення машини та синергії** через USB-накопичувач.

■ **Пам'ять завдань до 200 зварювальних програм** для повторюваних завдань.

■ **Функція портативності:** завдання користувача та конфігурація машини можуть бути завантажені/збережені/передані через USB-накопичувач.

■ **На вимогу** система вентиляції для зменшення потрапляння пилу.

ПРЕМІУМ-ЗВАРЮВАННЯ

■ **Цифрове керування дугою** зі швидким запалюванням.

■ **Висока стабільність дуги** для зменшення розбризкування.

■ **4-роликовий механізм подачі дроту з цифровим енкадером** для бездоганної подачі дроту.

■ **4 режими зварювання MIG-MAG :** Динамічний стандартний, імпульсний та ручний.

2 РЕЖИМИ ВІДОБРАЖЕННЯ

■ **Easy** - спрощений інтерфейс, адаптований до переважної більшості користувачів для оптимальної якості пайки.

■ **Expert** - спеціальний інтерфейс для досвідчених зварювальників з можливістю налаштування всіх параметрів зварювального циклу.

■ **Режим зварювання**

2T: Зварювання відбувається при натиснутому курку. Зварювання припиняється при відпусканні курка.

4T: Зварювання відбувається при відпусканні курка, безперервне зварювання. Щоб зупинити зварювання, натисніть і відпустіть курок ще раз.



- Просте управління, навіть у зварювальних рукавичках.
- Вибір основного параметра для відображення на екрані (швидкість подачі дроту, сила струму тощо).
- Легкий доступ до найпоширеніших параметрів зварювання.

ЕРГОНОМІКА

■ Посилені колеса для стійкості та маневреності.

■ Підставка для газових балонів об'ємом до 4 м3 (20 л).

■ Клас захисту IP23S для роботи в складних умовах.

■ Відсік для зберігання.

ДОДАТКИ (ЗА БАЖАННЯМ)



Сталь
250 А Ø 0,8 мм - M6
3 м
072145



Комплект витратних матеріалів для різання MB25
041233

Ролики типу В

Сталь / Inox	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
	Ø 0,8 / 1,0	042377
Алюміній	Ø 1,0 / 1,2	040915

Оригінальні ролики

230 В 1~	6,25 м	16	10 + 220	Газ	200 300	50 Вт	1 → 20	1,0 1,2	150 А	130 А	67	75 x 45 x 80	48	IP23S
50/60 Гц	А	А	MIG	Ø мм	Ø мм	Цифрове керування	м/хв	Оригінальні ролики	EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG	U _o	↕	IP	кг	
	А	А	А	Газ	200 300	50 Вт	м/хв	В	100%	В	см	кг		

