

Пневмогідролічний заклепочник GYSPRESS PREMIUM 10T Push Pull 077065




Артикул: 077065

Ціна: **204 344 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/dAj3d>



Характеристики

Пневмогідролічний заклепочник GYSPRESS PREMIUM 10T Push Pull, призначений для кузовного ремонту (для беззварювального з'єднання панелей) за допомогою різних заклепок.

Максимальне зусилля стиснення: 10т (100 kN)

Робочий тиск: 6.5-8 барів

Контроль тиску: 0-8 бар

Контроль швидкості: є

Габарити: 58x48x15

Маса заклепочника: 4 кг

Маса набору: 12,5 кг

Опис:

Пневмогідравлічний заклепокник GYSPRESS PREMIUM 10T Push Pull, розроблений компанією GYS із застосуванням унікальних технологій, що перешкоджають витіканню оливи в будь-якому положенні заклеювання й не потребують обслуговування.

Цей клепальний інструмент спеціально розроблений для основних типів заклепок, використовуваних та омолоджених автомобілебудівниками для ремонту кузова:

- Самопроникні заклепки «Punch Rivets»

- Заклепки «Flow Form».

Заклепочник має можливість регулювання необхідного тиску та контроль швидкості. Конструктивна особливість заклепника дає змогу швидко міняти робочі плечі. Дає змогу використовувати як самопроколювальні (RAP), так і деформовані (RFF) заклепки.

Великий вибір заклепок і матриць дає змогу здійснити кріплення будь-яких елементів

Комплектація:

Пневмогідравлічний заклепокник у кейсі, набір матриць, стопор плеча, плече 44 мм x 79 мм, ручка, ремінь для підвішування, набір заклепок (6 типів x 50шт)

Для клепального пристрою підходять такі набори штампів:

- 054240 для BMW Group

- 054257 для VW, Lamborghini, Audi

- 059009 для Ferrari

- 058835 для Форда

- 059092 для автомобілів Tesla

- 058378 для Мерседес Бенц

- 069305 для Porsche

- 054271 для Jaguar/Land Rover

- 071063 для GM

- 072404 для НИО

GYSPRESS Premium 10T Push-Pull - це заклепувальна машина, призначена для встановлення та видалення заклепок, які використовуються в ремонті автомобілів. Функція PUSH-PULL спрощує проштовхування отворів і видалення матриці за допомогою системи перфораторів і буртів. Пристрій має великий отвір для встановлення заклепок на товстому та багатощаровому листовому металі, а також подвійну функціональність, яку можна легко деактивувати (автоматичний, ручний).

2 ТОЧНІ НАЛАШТУВАННЯ

Швидкість штока та силу заклепки можна регулювати вручну відповідно до типу матеріалу, що з'єднується, щоб запобігти будь-якій деформації листів.



Регулювання швидкості встановлення заклепок



Регульований тиск від 0 до 8 бар



PUSH-PULL ІННОВАЦІЇ

- Функція Push для встановлення та видалення заклепок.
 - Функція витягування полегшує пробивання отворів за допомогою пуансона та манжети.
 - Вибір режимів роботи: Автоматичний або Ручний.
- У ручному режимі користувач може встановити параметри перед заклепкою та обмежити довжину відтягування циліндра.



Поставляється в кейсі з:

063310	HR110 arm
058644	Arm extension
053694	1 box of standard dies
048706	1 box of 6 x 50 rivets
-	1 strap
-	1 arm handle

ЕРГОНОМІЧНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ

- Максимальна сила 100 кН (10 тонн) із вбудованим манометром для легкого регулювання.
- проста скоби руки.
- Вращение скоби на 360°.
- 3 кронштейни для кращого доступу в усіх положеннях автомобіля.
- Чудова рукоятка завдяки ергономічній ручці, спусковому гачку одним пальцем і важелю вибору.
- Магнітні матриці для полегшення розміщення заклепок.
- Гідравлічна система, що не вимагає технічного обслуговування.

ДОПОЛНІТЕЛЬНІ АКСЕСУАРИ



↕	↕	⬆️	↖️	HR110	HR210	HR310	Cycle time	Air pressure required	
								normal	maximum
18 x 39.5 cm	58 x 48 x 15 cm	12.5 kg	4 kg	3 kg	5.4 kg	12 kg	4 sec	6.5 bars	8 bars

