

Підлоговий фільтр для фарбувальних камер 0,76 x 20 м.




Артикул: 11

Ціна: **3 668 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/dVcfd>



Характеристики

Підлогові фільтри для фарбувальних камер (відомі як Paint Stop) — це незамінний елемент для забезпечення якісної роботи малярного цеху. Вони призначені для ефективного уловлювання дрібнодисперсного «фарбувального туману», захищаючи витяжні канали та лопаті вентиляторів від налипання фарби. Використання якісного скловолоконного фільтра класу G3/G4 дозволяє підтримувати оптимальний тиск у камері та гарантує ідеальну чистоту фарбування.

У нашому асортименті представлені рулонні фільтри **різної ширини**, які відрізняються високою місткістю та термостійкістю, що робить їх ідеальним вибором як для автосервісів, так і для промислових виробництв.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ;

Підлоговий фільтр для Фарбувально — сушильних камер та постів підготовки до фарбування

Захоплення частинок пилу 5-10 мкм

Термін служби Не менше 150 год

щільність фільтруючого матеріалу 237 г/м²

Склад Скловолокно

товщина 65-70мм

Розміри рулонів 0,760 x 2000 мм

Чому вам вигідно купити фільтри і аксесуари у нас?

- Ми займаємося продажем обладнання для автосервісів в Україні протягом декількох років серед наших клієнтів – багато автосервіси і техцентры регіонів України.
- Ціни на фільтри і аксесуари, які ми пропонуємо нашим клієнтам, одні з найнижчих – ми працюємо безпосередньо з виробниками.