

Апарат точкового зварювання 230V GYSPOT PTI NEO 084841




Артикул: 084841

Ціна: **446 412 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/fd632d7>



Характеристики

?????? ?????????? ???????????? GYSPOT PTI NEO 084841

GYSPOT PTI NEO — це автоматичний апарат для точкового зварювання, здатний з'єднати будь-яку сталь кузова автомобіля. З рідинним охолодженням, вбудований трансформаторний затискач є найлегшим на ринку: лише 9,7 кг із рукояткою G1. Компактний і надзвичайно маневрений, він ідеально підходить для тісних майстерень. Його кольоровий інтерфейс дуже ергономічний і простий у використанні.

ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

- **Максимальний зварювальний струм. 13 000 А**, ідеально підходить для зварювання всіх типів сталі на сучасних автомобілях (HLE/THLE, UHLE та Boron).
- **Рідинне охолодження** (5 літрів) трансформатора, електродів і ковпаків для забезпечення максимальної продуктивності.
- **Високий каденс** (10 точок/хв).
- Сила затягування до **550 даН** під тиском 8,3 бар відповідно до вимог виробника.
- **Інтегрований трансформаторний затискач**, споживання електроенергії зведено до мінімуму (запобіжник 30 А).

ЛЕГКИЙ У КОРИСТУВАННІ

- В **автоматичному режимі** розумний затискач сам визначає правильні параметри зварювання.
- Інтуїтивно зрозуміла навігація завдяки **3,5-дюймовому кольоровому екрану**.
- Простий у використанні для всіх бодібідерів.
- Лічильник точок для визначення терміну служби ковпаків.

МАКСИМАЛЬНА КОМПАКТНІСТЬ

- Легко маневрений візок у майстерні (62 кг).
- Невеликий слід.
- **Легкі та компактні плоскогубці** (9,7 кг), найлегші на ринку.
- 4-метрова балка між затискачем і машиною для доступу до всіх частин автомобіля.
- Поставляється в американській коробці (78,5 x 58,5 x 64 см).

ЧЕРЕЗ USB-НАКОПИЧУВАЧ.ПРЕМІУМ G-ARM

- Легка і швидка заміна зварювальних важелів без інструментів.
- Латунний **затискач і підшва** для оптимального електричного контакту.
- **Автоматичне підключення** роз'ємів охолоджуючої рідини.
- Широкий вибір додаткових кронштейнів для доступу до будь-якої частини транспортного засобу.

ПРОСЛЕДУВАННЯ

- **Простежуваність** точки зварювання та експорт через USB для редагування звітів.
- Програмне забезпечення для ПК, надане для використання даних.
- **Повне оновлення** машини

ПАРАМЕТРИ



Комплект
одноточкового
пістолета
Швидке виправлення
082823



Сумісне
озброєння
та витратні
матеріали



LIQUID COOLING
5 літрів



Інтегрована підтримка рук



Ручне відкриття рукоятки для
забезпечення відстані 200 мм

50/60Гц	МАЄ Крива D	Очок / хв (макс.)	I _{RMS}		U ₀ В	mm		Кабелі			Рідина	СМ	кг	СМ
			МАЄ	В		mm	mm	9,7 кг (опція)	1,8 м (опція)	1 м (опція)				
3x	30	10	10 900	6,7	2,5+2,0+2,0	1,5+3,0	4 м, Рідина	1,8 м	1 м	8 м 4xAWG8	5 л	63 x 76 x 127	62	78,5 x 58,5 x 64
			11 300	6,9										
			12 500	7,7										
			13 000	8										

CE - EN 62135-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr

