

## Зварювальний інверторний синергетичний апарат E3 GYS AUTO 075160




Артикул: 075160

Ціна: **143 355 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/hZACz>



### Характеристики

Зварювальний інверторний синергетичний апарат E3 GYS AUTO 075160

E3 GYS AUTO 220 MIG/MAG 200 A — це однофазний синергетичний інверторний зварювальний апарат MIG/MAG потужністю 200 А з 3 вбудовані механізми подавання дроту, спеціально розроблені для кузовних майстерень. Обладнаний інтуїтивно зрозумілим кольоровим інтерфейсом, він зварює сталь і алюміній із чудовими результатами, навіть на тонких аркушах. Дає змогу виконувати паяння дротами CuSi3 і CuAl8.

СМАКА MIG/MAG

3 механізми подавання дроту забезпечують універсальність, даючи змогу

використовувати 3 різні типи та діаметр дроту:

Алюмінієвий дріт Ø 0,8 і 1,0 мм (Ø 1,2 мм, неінтенсивне зварювання)

Дріт зі сталі та неіржавкої сталі: Ø від 0,6 до 1,0 мм

Дріт CuSi та CuAl: Ø 0,8 і 1,0 мм

## ОСОБЕННОСТИ

Особливі синергії для: сталі, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi

Після введення 3 даних (простий режим): діаметр дроту, комбінація газу/матеріалу, і товщину заготовки, продукт автоматично визначає для оптимального зварювання параметри

Новий спрощений 3,5-дюймовий HMI, розроблений для використання в кузовних майстернях

Повне програмне забезпечення машини та оновлення синергії доступні через USB-накопичувач

Зберігання до 200 програм зварювання (Job) для повторюваних завдань

Функція перенесення, що дає змогу завантажувати/резервувати/переносити користувацькі ЗАДАННЯ й машини

Настроювання за допомогою USB-накопичувача

## ВБУДОВАНА ПОДАЧА ПРОВОЛОКИ

3 моторизовані механізми подавання дроту з 4 роликami для плавного й ефективного подавання

3 сумісні котушки дроту (Ø 200 мм)

Європейське з'єднання пальника для швидкого збирання/розбирання

## 2 РЕЖИМА ОТРОЖЕННЯ

Простий, оптимізований інтерфейс, що підходить для переважної більшості користувачів для досягнення найкращих результатів

якість зварювання:

2 режими зварювання: зварювання та зварювання встик

4 налаштування: зварювальний матеріал (синергія), діаметр дроту, товщина заготовки та довжина дуги

Експерт, режим відтворення для досвідченіших зварників:

Режими зварювання: синергетичний або ручний

Відповідь тригера: 2T і 4T

Режими Tack: Spot і Spot-Delay

Виберіть основне налаштування, яке відтворюватиметься на екрані

Налаштування повного циклу зварювання: Довжина дуги, Дросель, попередній газ тощо.

## ЕРГОНОМІКА

Автоматичне виявлення пальника натисканням на курок з автоматичним вибором газу

Підставка для 2 газових балонів 4 м<sup>3</sup> (20 л)

Посилені колеса для стійкості та маневреності

Опорний кронштейн із тримачем для пальників і зварювальної маски

Додатковий люк

Постачається з 3 пальниками:



Алюминий - 1,0

Сталь — 0,8

CuSi/CuAl - 1,0



