

Дріт для зварювання алюмінію AlSi 12 Ø 1,0 Ø 200, 2 кг GYS 086067




Артикул: 086067

Ціна: **3 668 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/jD8Da>



Характеристики

Дріт для зварювання алюмінію AlSi 12 Ø 1,0 Ø 200, 2 кг GYS 086067

Характеристики

Суцільний дріт для зварювання в середовищі захисного газу алюмінієво-займистих сплавів із вмістом кремнію до 12%. Вона рекомендована для ремонту литих заготовок або видів алюмінієвих сплавів, як часто трапляється під час техобслуговування сільськогосподарської техніки.

Класифікація AWS 5.10

: ER 4047 EN ISO 18273

: S Al 4047 DIN 1732

: SG-AISi12

Застосування

- Техобслуговуванню сільськогосподарської техніки,
- Ремонт литих виробів.
- Кузовий ремонт

Переваги

- Гарна рідкість.
- Швидка швидкість охолодження.
- Гарна стійкість до корозії.
- Високоякісне зварювання.

Полярність DC +

Рекомендації Захисна газова атмосфера згідно зі нормою EN ISO 14175 100% Аргон (I1)

: 14 - 24 л/хв.