

## Зварювальний апарат інверторний E2 GYS AUTO 075139



Артикул: 075139

Ціна: **127 322 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/ybua0>



### Характеристики

#### Зварювальний апарат інверторний E2 GYS AUTO 075139

E2 GYS AUTO - це однофазний синергетичний інверторний зварювальний апарат MIG/MAG

на 200 А з 2 вбудованими механізмами подачі дроту, спеціально розроблений для кузовних

майстерень. Оснащений інтуїтивно зрозумілим кольоровим інтерфейсом, він зварює сталь

і алюміній з чудовими результатами, навіть на тонкому дроті. Інтегрована синергія також

дозволяє паяти дротами CuSi3 і CuAl8.

## **ЗВАРЮВАННЯ MIG/MAG;**

2 механізми подачі дроту забезпечують універсальність, дозволяючи використовувати 2 різних типи і діаметри дроту:

Алюмінієвий дріт: Ø 0,8 і 1,0 мм (Ø 1,2 мм, неінтенсивне зварювання)

Сталевий і нержавіючий дріт: Ø від 0,6 до 1,0 мм

Дріт CuSi та CuAl: Ø 0,8 та 1,0 мм

## **ІНТЕЛЕКТУАЛ;**

- Специфічна синергія для: Сталь, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.

- Після введення 3 даних (простий режим): діаметр дроту, комбінація газу/матеріалу та товщина

заготовки, виріб автоматично визначає оптимальні параметри зварювання.

- Новий спрощений 3,5" HMI призначений для використання в кузовних майстернях.

- Повне програмне забезпечення машини та оновлення синергії доступні через USB-накопичувач.

Зберігання до 200 зварювальних програм (Job) для повторюваних завдань.

- Функція портативності, дозволяє завантажувати/резервувати/переносити користувацькі JOBS і

конфігурацію машини за допомогою USB-накопичувача.

## **ВБУДОВАНІ МЕХАНІЗМИ ПОДАЧІ ДРОТУ;**

- 2 моторизовані механізми подачі дроту з 4 роликами для плавної та ефективної подачі.

- 2 сумісні котушки з дротом (Ø 300 мм + Ø 200 мм).

- Європейське з'єднання пальника для швидкого монтажу/демонтажу.

## **2 РЕЖИМИ ВІДОБРАЖЕННЯ;**

- Простий, спрощений інтерфейс, що підходить для переважної більшості користувачів для досягнення найкращої якості зварювання.
  - 2 режими зварювання: Зварювання та Зварювання швом
  - 4 налаштування: Зварювальний матеріал (синергія), діаметр дроту, товщина заготовки та довжина дуги.
- Expert, режим відображення для більш досвідчених зварювальників:

- Режими зварювання: Синергетичне або ручне
- Реакція тригера: 2Т і 4Т
- Режими прихватки: Точковий і точковий із затримкою
- Вибір основного параметра для відображення на екрані
- Налаштування повного циклу зварювання: Довжина дуги, дросель, попередній газ тощо.

## **ЕРГОНОМІКА;**

- Автоматичне виявлення пальника при натисканні на курок з автоматичним вибором газу.
- Підтримка 2 газових балонів по 4 м3 (20 л).
- Посилені колеса для стійкості та маневреності.
- Опорний кронштейн з тримачем для пальників і зварювальної маски.
- Люк для аксесуарів.
- Інтуїтивно зрозумілий та багатомовний 3,5-дюймовий кольоровий дисплей.
- 2 рівні інтерфейсу користувача:

